



stínící systémy

# Systemy slunečních clon **ZIP SCREEN**

Ochrana před nadměrným slunečním zářením.  
Variabilní regulace světla  
a tepla v místnosti.



# SCREEN CUBE

---

**SCREEN CUBE** je nejmodernější stínicí systém typu zip, který chrání před slunečními paprsky a poskytuje dostatečnou úroveň zastínění. Zipové clony jsou vysoce funkční řešení: často nahrazují moskytiéru a při použití se zatemňovací látkou poskytují účinné zastínění. Široká škála barev konstrukčních prvků a tkanin umožňuje dokonale přizpůsobit zástěnu Screen Cube moderním i tradičním architektonickým stavbám.

## Barvy

Konstrukční prvky zástěn jsou vyrobeny z vysoce kvalitních práškově lakovaných hliníkových profilů. Použití hliníku zajišťuje odolnost a pevnost konstrukce po dlouhá léta používání. Vodicí lišty a kazety jsou k dispozici v širokém výběru barev: kompletní paleta RAL, strukturální barvy, dřevodekory Aliplast Wood Colour Effect, barvy imitující strukturu kamene Aliplast Loft View, elox. Zárukou kvality a trvanlivosti jsou certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod.

## Tkaniny

Výběr kvalitních tkanin zahrnuje průsvitné a neprůsvitné tkaniny, které odražením a pohlcováním slunečního záření umožňují jeho redukci až o 100 % (v závislosti na výběru tkaniny) a zároveň snižují UV záření.

## Screen Cube

- \_ systém zip screen
- \_ systém se vyznačuje hranatým tvarem kazety
- \_ produkt je k dispozici v adaptační verzi

## rozměry

Všechny zip screeny z řady Aliplast jsou vyráběny na míru:

- \_ maximální rozměry: 4 810 mm x 3 000 mm
- \_ minimální rozměry: 950 mm x 500 mm

## konstrukční prvky a materiál

- \_ Screen Cube - vyznačuje se charakteristickým tvarem kazety – 90°
- \_ systém je k dispozici v adaptivní verzi (určené pro použití ve stávajících nebo rozestavěných budovách)
- \_ systém se vyznačuje plochým tvarem kazety, který zajišťuje estetické sladění rolety s jakoukoli konstrukcí, např. pergolou.
- \_ díky speciálnímu uložení látky ve dvoudílném bočním vedení je látka ve vedení přiměřeně napnutá a stabilní, což zaručuje odolnost rolety proti větru
- \_ díky navařenému zipovému mechanismu je možné látku integrovat přímo do vodicích lišt, čímž je zajištěno maximální utěsnění
- \_ zátěžová lišta, která je plně zasunutá do rozměru kazety, zaručuje optimální průnik světla do místnosti při otevřeném stavu
- \_ minimální viditelná šířka vodicího profilu 30 x 50 mm

## automatické řízení

Zip screeny lze ovládat automaticky: buď dálkovým ovládáním, nebo spínačem. Možnost integrace rolet do inteligentního systému řízení budovy. Možnost seskupení rolet a instalace pohonu s detekcí překážek.



SCREEN CUBE



SCREEN CUBE



Modernost a funkčnost  
pro vaše pohodlné celoroční užívání



# SCREEN QUADRO

---

**SCREEN QUADRO** je nejmodernější zipový systém, který chrání před slunečním zářením a poskytuje dostatečnou úroveň zastínění. Zipové clony jsou vysoce funkčním řešením: často nahrazují moskytiéru a při použití se zatemňovací látkou poskytují účinné zastínění. Široká škála barev konstrukčních prvků a tkanin umožňuje dokonale přizpůsobit clonu Screen Quadro moderním i tradičním architektonickým stavbám.

## Barvy

Konstrukční prvky zástěn jsou vyrobeny z vysoce kvalitních práškově lakovaných hliníkových profilů. Použití hliníku zajišťuje odolnost a pevnost konstrukce po dlouhá léta používání. Vodicí lišty a kazety jsou k dispozici v širokém výběru barev: kompletní paleta RAL, strukturální barvy, dřevodekory Aliplast Wood Colour Effect, barvy imitující strukturu kamene Aliplast Loft View, elox. Zárukou kvality a trvanlivosti jsou certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod.

## Tkaniny

Výběr kvalitních tkanin zahrnuje průsvitné a neprůsvitné tkaniny, které odražením a pohlcováním slunečního záření umožňují jeho redukci až o 100 % (v závislosti na výběru tkaniny) a zároveň snižují UV záření.

## Screen Quadro

- \_ Screen Quadro – systém zip screen
- \_ tvar kazety: zkosená pod úhlem 45°
- \_ produkt je k dispozici v adaptační verzi

## rozměry

Všechny zip screeny z řady Aliplast jsou vyráběny na míru:

- \_ maximální rozměry: 4 810 mm x 3 000 mm
- \_ minimální rozměry: 950 mm x 500 mm

## konstrukční prvky a materiál

- \_ systém Screen Quadro se vyznačuje charakteristickým tvarem kazety s úkosem 45°
- \_ systém je k dispozici v adaptivní verzi (určené pro použití ve stávajících nebo rozestavěných budovách).
- \_ díky speciálnímu umístění tkaniny ve dvoudílných bočních vedeních je tkanina ve vedeních přiměřeně napnutá a stabilní, což zaručuje odolnost krytů proti větru
- \_ díky přivaření zipového mechanismu je možné látku integrovat přímo do vodicí lišty, čímž je zaručena maximální těsnost.
- \_ nosná lišta, která je zcela skrytá v rozměru kazety, zaručuje optimální průnik světla do místnosti při otevřeném stavu
- \_ minimální viditelná šířka vodicího profilu 30 x 50 mm

## automatické řízení

Zip screeny lze ovládat automaticky: buď dálkovým ovládáním, nebo spínačem. Možnost integrace rolet do inteligentního systému řízení budovy. Možnost seskupení rolet a instalace pohonu s detekcí překážek.



SCREEN QUADRO



SCREEN QUADRO

Špičková kvalita  
a moderní technologie



# SCREEN ROUND

---

**SCREEN HIDE** je moderní stínicí systém typu zip screen, který chrání před slunečními paprsky a poskytuje dostatečnou úroveň zastínění. Zipové clony jsou vysoce funkční řešení: často nahrazují moskytiéru a při použití se zatemňovací látkou poskytují účinné zastínění. Široká škála barev konstrukčních prvků a tkanin umožňuje dokonale přizpůsobit Screen Round moderním i tradičním architektonickým stavbám.

## Barvy

Konstrukční prvky zástěn jsou vyrobeny z vysoce kvalitních práškově lakovaných hliníkových profilů. Použití hliníku zajišťuje odolnost a pevnost konstrukce po dlouhá léta používání. Vodicí lišty a kazety jsou k dispozici v širokém výběru barev: kompletní paleta RAL, strukturální barvy, dřevodekory Aliplast Wood Colour Effect, barvy imitující strukturu kamene Aliplast Loft View, elox. Zárukou kvality a trvanlivosti jsou certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod.

## Tkaniny

Výběr kvalitních tkanin zahrnuje průsvitné a neprůsvitné tkaniny, které odražením a pohlcováním slunečního záření umožňují jeho redukci až o 100 % (v závislosti na výběru tkaniny) a zároveň snižují UV záření.

## Screen Round

- \_ Screen Round – systém zip screen
- \_ vyznačující se zaobleným tvarem kazety
- \_ produkt je k dispozici v adaptační verzi

## rozměry

Všechny zip screeny z řady Aliplast jsou vyráběny na míru:

- \_ maximální rozměry: 4 810 mm x 3 000 mm
- \_ minimální rozměry: 950 mm x 500 mm

## konstrukční prvky a materiál

- \_ systém Screen Round se vyznačuje charakteristickým zaobleným tvarem kazety.
- \_ systém je k dispozici v adaptivní verzi (určené pro použití ve stávajících nebo rozestavěných budovách).
- \_ díky vložení zipového mechanismu je možné integrovat tkaninu přímo do vodící lišty tkaniny, což zaručuje maximální utěsnění
- \_ zátěžová lišta, která je zcela zasunutá v rozměru kazety, zaručuje optimální přístup světla do místnosti při otevřeném stavu
- \_ speciální umístění látky ve dvoudílném bočním vedení znamená, že látka je ve vedení přiměřeně napnutá a pevně usazená, což zaručuje odolnost screenu proti větru
- \_ minimální viditelná šířka vodícího profilu 30 x 50 mm

## automatické řízení

Zip screeny lze ovládat automaticky: buď dálkovým ovládáním, nebo spínačem. Možnost integrace rolet do inteligentního systému řízení budovy. Možnost seskupení rolet a instalace pohonu s detekcí překážek.



SCREEN ROUND



SCREEN ROUND





Průhledné a neprůhledné  
látky odrážejí a pohlcují sluneční světlo  
– snižují jeho intenzitu až o 100 %

# SCREEN **HIDE**

**SCREEN HIDE** je nejmodernější systém stínění typu zip screen, který chrání před slunečním zářením a poskytuje dostatečnou úroveň zastínění. Zip screeny jsou vysoce funkční řešení: často nahrazují moskytiéru a při použití se zatemňovací látkou poskytují účinné zastínění. Široká škála barev konstrukčních prvků a tkanin umožňuje dokonale přizpůsobit Screen Cube moderním i tradičním architektonickým stavbám.

## Barvy

Konstrukční prvky zástěn jsou vyrobeny z vysoce kvalitních práškově lakovaných hliníkových profilů. Použití hliníku zajišťuje odolnost a pevnost konstrukce po dlouhá léta používání. Vodicí lišty a kazety jsou k dispozici v širokém výběru barev: kompletní paleta RAL, strukturální barvy, dřevodekory Aliplast Wood Colour Effect, barvy imitující strukturu kamene Aliplast Loft View, elox. Zárukou kvality a trvanlivosti jsou certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod.

## Tkaniny

Výběr kvalitních tkanin zahrnuje průsvitné a neprůsvitné tkaniny, které odražením a pohlcováním slunečního záření umožňují jeho redukci až o 100 % (v závislosti na výběru tkaniny) a zároveň snižují UV záření.



## Screen Hide

- \_ Screen Hide – systém zip screen
- \_ systém podomítkových zip screenů

## rozměry

Všechny zip screeny z řady Aliplast jsou vyráběny na míru:

- \_ maximální rozměry: 4 810 mm x 3 000 mm
- \_ minimální rozměry: 950 mm x 500 mm

## konstrukční prvky a materiál

- \_ tvar kazety 90°
- \_ systém podomítkový: kazety roletové konstrukce jsou umístěny pod tepelněizolační vrstvou a dokonale splývají s fasádou budovy
- \_ systém je vybaven vodicími lištami se systémem vyrovnávání intenzity; k dispozici je také varianta distančních vodicích lišt s nadpražním zateplením
- \_ speciální umístění tkaniny ve dvoudílných bočních vedeních znamená, že tkanina je řádně napnutá a pevně usazená ve vedení, což zaručuje odolnost proti větru
- \_ nosná lišta, která je zcela skrytá v rozměru kazety, zaručuje optimální přístup světla do místnosti při otevřeném stavu
- \_ minimální viditelná šířka vodicího profilu 30 x 50 mm

## automatické řízení

Zip screeny lze ovládat automaticky: buď dálkovým ovládáním, nebo spínačem. Možnost integrace rolet do inteligentního systému řízení budovy. Možnost seskupení rolet a instalace pohonu s detekcí překážek.



SCREEN HIDE



SCREEN HIDE

# BARVY TKANIN COPACO NV SCREEN WEAVERS

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen

#### serge 100 | SERGE 1%

Kolekce tkanin ze skelných vláken potažených PVC. Tkaniny této skupiny mají charakteristickou keprovou vazbu "serge", která jim zaručuje výjimečnou rozměrovou stálost. Vysoká nehořlavost a velmi dobré technické parametry tkanin zajišťují optický komfort pro uživatele v místnostech, a chrání je tak před nadměrným teplem v interiérech.

### technické parametry

použití	vnitřní a vnější
složení	42% skelné vlákno, 58% polyester
gramáž	638 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	0,78 mm
pevnost v tahu	321 daN/50 mm osnova, 277 daN/50 mm vlákno UNE EN ISO 1421
odolnost proti protržení	5,9 daN osnova, 6,2 daN vlákno UNE EN ISO 4674-1

#### SC1/2002

Index Aliplast

bílá | bílá



přední strana



zadní strana

#### SC1/7007

Index Aliplast

perletově šedá | perletově šedá



přední strana



zadní strana

#### SC1/1001

Index Aliplast

šedá | šedá



přední strana




zadní strana

#### SC1/1010

Index Aliplast

šedá | tmavý grafit



přední strana




zadní strana


#### SC1/10010

Index Aliplast

tmavý grafit | tmavý grafit



přední strana



zadní strana

\* Barvy nezobrazují věrně skutečné barvy.

# BARVY TKANIN COPACO NV SCREEN WEAVERS

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen

#### serge 600 | SERGE 5%

Kolekce tkanin ze skelných vláken potažených PVC. Tkaniny této skupiny mají charakteristickou keprovou vazbu "serge", která jim zaručuje výjimečnou rozměrovou stálost. Vysoká nehořlavost a velmi dobré technické parametry tkanin zajišťují optický komfort pro uživatele v místnostech, a chrání je tak před nadměrným teplem v interiérech.

### technické parametry

použití	vnitřní a vnější
složení	42% skelné vlákno, 58% polyester
gramáž	525 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	0,74 mm
pevnost v tahu	260 daN/50 mm osnova, 260 daN/50 mm vlákno ISO 1421
odolnost proti protržení	8,5 daN osnova, 7,5 daN vlákno ISO 4674-1 m. 2

#### SC5/2002

Index Aliplast

bílá | bílá



přední strana



zadní strana


#### SC5/8002

Index Aliplast

lněná | bílá



přední strana




zadní strana

#### SC5/2007

Index Aliplast

bílá | perletově šedá



přední strana




zadní strana

#### SC5/1002

Index Aliplast

šedá | bílá



přední strana




zadní strana

#### SC5/1061

Index Aliplast

šedobílá | perletově šedá



přední strana



zadní strana

#### SC5/7007

Index Aliplast

perletově šedá | perletově šedá



přední strana




zadní strana

#### SC5/1001

Index Aliplast

šedá | šedá



přední strana



zadní strana

#### SC5/1010

Index Aliplast

šedá | tmavý grafit



přední strana



zadní strana


#### SC5/10011

Index Aliplast

tmavý grafit | hnědá



přední strana




zadní strana




SC5/10010  
Index Aliplast

tmavý grafit | tmavý grafit



přední strana




zadní strana

SC5/1003  
Index Aliplast

šedá | písková




přední strana




zadní strana

SC5/8008  
Index Aliplast

lněná | lněná



přední strana



zadní strana



# BARVY TKANIN COPACO NV SCREEN WEAVERS

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen

#### serge 600 | BO Lunar

Kolekce tkanin ze skelných vláken potažených PVC. Tkaniny této skupiny mají charakteristickou keprovou vazbu "serge", která jim zaručuje výjimečnou rozměrovou stálost. Vysoká nehořlavost a velmi dobré technické parametry tkanin zajišťují optický komfort pro uživatele v místnostech, a chrání je tak před nadměrným teplem v interiérech.

### technické parametry

použití	vnitřní a vnější
složení	33% skelné vlákno, 47% polyester, 20% PVC laminát
gramáž	678 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	0,73 mm
pevnost v tahu	260 daN/50 mm osnova, 260 daN/50 mm vlákno ISO 1421
odolnost proti protržení	8,5 daN osnova, 7,5 daN vlákno ISO 4674-1 m. 2

#### SCOL/002002

Index Aliplast



bílá | bílá

#### SCOL/001002

Index Aliplast



šedá | bílá

#### SCOL/001001

Index Aliplast



šedá | šedá

#### SCOL/001010

Index Aliplast



šedá | tmavý grafit

#### SCOL/010010

Index Aliplast



tmavý grafit | tmavý grafit

# BARVY TKANIN SERGE FERRARI GROUP

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen SOLTIS VEOZIP

#### PRŮHLEDNOST TKANINY 5%

Kolekce kompozitních tkanin Soltis je řada kompozitních tkanin pro aplikace v interiérech a exteriérech pro ochranu před sluncem. V závislosti na požadavcích na venkovní výhled mohou být perforované, nepromokavé nebo dokonce neprůhledné, aby poskytovaly ochranu před horkem nebo nepříznivým počasím, stejně jako úplnou neprůhlednost a soukromí.

### technické parametry

použití	vnější
složení	42% skelné vlákno, 58% polyester
gramáž	580 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	0,90 mm
pevnost v tahu	250/170 daN/ 5 cm osnova, 560/382 liber/ 2 palce vlákno, Norma PN-EN ISO 1421
odolnost proti protržení	25/25 daN osnova, 56/56 liber vlákno DIN 53.363

#### SC5/51185

Index Aliplast



edelweiss

#### SC5/51194

Index Aliplast



stín

#### SC5/51187

Index Aliplast



přírodní

#### SC5/51184

Index Aliplast



ledově bílá

#### SC5/51186

Index Aliplast



cumulus

#### SC5/51198

Index Aliplast



tmavý grafit



# BARVY TKANIN SERGE FERRARI GROUP

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen SOLTIS 7635

#### PRŮHLEDNOST TKANINY 5%

Kolekce kompozitních tkanin Soltis je řada kompozitních tkanin pro aplikace v interiérech a exteriérech pro ochranu před sluncem. V závislosti na požadavcích na venkovní výhled mohou být perforované, nepromokavé nebo dokonce neprůhledné, aby poskytovaly ochranu před horkem nebo nepříznivým počasím, stejně jako úplnou neprůhlednost a soukromí.


### technické parametry

použití	vnější
složení	42% skelné vlákno, 58% polyester
gramáž	515 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	0,73 mm
pevnost v tahu	300/250 daN/5 cm osnova, 674/562 lbs/2 palce vlákno ISO 1421
odolnost proti protržení	23/19 daN osnova, 52/43 lbs vlákno DIN 53.363


#### SC5/52107

Index Aliplast

černá | černá



přední strana




zadní strana


#### SC5/52106

Index Aliplast

šedá | černá



přední strana



zadní strana

#### SC5/52103

Index Aliplast

perletová | perletová



přední strana




zadní strana

#### SC5/52101

Index Aliplast

bílá | bílá



přední strana



zadní strana

#### SC5/52102

Index Aliplast

bílá | perletově šedá



přední strana




zadní strana

#### SC5/52142

Index Aliplast

šedá | bílá



přední strana




zadní strana


#### SC5/52104

Index Aliplast

perletová | šedá



přední strana




zadní strana

#### SC5/52105

Index Aliplast

šedá | šedá



přední strana




zadní strana


#### SC5/52108

Index Aliplast

černá | šedá




přední strana




zadní strana

SC5/52144  
Index Aliplast

antracit | šedá




přední strana




zadní strana

SC5/52143  
Index Aliplast

tměvě černá | tmavě černá



přední strana



zadní strana



# BARVY TKANIN SERGE FERRARI GROUP

## ZIP SCREEN

### kolekce tkanin zip screen SOLTIS 92


#### PRŮHLEDNOST TKANINY 4%

Kolekce kompozitních tkanin Soltis je řada kompozitních tkanin pro aplikace v interiérech a exteriérech pro ochranu před sluncem. V závislosti na požadavcích na venkovní vzhled mohou být perforované, nepromokavé nebo dokonce neprůhledné, aby poskytovaly ochranu před horkem nebo nepříznivým počasím, stejně jako úplnou neprůhlednost a soukromí.

### technické parametry


použití	vnější
složení	42% skelné vlákno, 58% polyester
gramáž	4% - 420 g/m <sup>2</sup>
tloušťka	pry 4% - 0,45 mm
pevnost v tahu	4% - 310/210 daN/5 cm osnova, 697/472 liber/2 palce vlákno PN-EN ISO 1421
odolnost proti protržení	4% - 45/20 daN osnova, 101/45 liber vlákno DIN 53.363

SC4/2047  
Index Aliplast




antracit

SC4/2171  
Index Aliplast




šedý kámen

SC4/2044  
Index Aliplast



bílá

SC4/2135  
Index Aliplast




pískově béžová

SC4/51176  
Index Aliplast




sytě černá

SC4/50265  
Index Aliplast




konopí

SC4/2175  
Index Aliplast




šampaňské

SC4/A2048  
Index Aliplast




hliníková

SC4/2043  
Index Aliplast



hnědá

SC4/50272  
Index Aliplast



cumulus



# ÚDRŽBA

## ZIP SCREEN

---

Díky hladkému povrchu jsou tkaniny odolné vůči povětrnostním vlivům a snadno se udržují v čistotě. Doporučujeme tkaniny pravidelně čistit jemným čisticím prostředkem/mýdlem ve spreji.

1. Nastříkejte mycí prostředek / mýdlo.
2. Nechte působit na tkaninu (2 až 3 minuty, v závislosti na stupni znečištění).
3. Krouživými pohyby otřete měkkým kartáčem nebo hadříkem.
4. Opláchněte vodou nebo setřete vlhkou houbou.



Široká škála barev konstrukčních prvků a tkanin umožňuje dokonalé přizpůsobení zástěny zipu moderním i tradičním architektonickým stavbám.







**aliplast**  
aluminium systems

**Kontakt**

Ing. Rostislav Sýkora  
(r.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 180 912

Radek Sýkora  
(radek.sykora@aliplast.cz)  
+420 731 715 522

Zenon Kaleta  
(zenon.kaleta@aliplast.cz)  
+420 603 771 686

Leoš Němec  
(leos.nemec@aliplast.cz)  
+420 608 415 687

**[www.aliplast.cz](http://www.aliplast.cz)**

